FICHE TECHNIQUE

JESSI-CIM

ENDUIT DE RAGRÉAGE POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

JESSI-CIM est un enduit de finition semi-visqueux à base de résine spéciale à mélanger avec du ciment dans le but d'aplanir ou lisser une surface maçonnée neuve ou restaurée.



GRANDE FACILITÉ D'APPLICATION | SÉCHAGE RAPIDE ET RECOUVRABLE | FACILE À PONCER | S'ACCOLE FACILE AU SUPPORT

PROPRIÉTÉS

- Grande facilité d'application
- Rapidité de séchage et de recouvrement
- Facile à poncer
- Faible émission de COV
- S'accroche facile au support

MISE EN ŒUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION	Spatule, taloche
SUPPORT	Béton, bois, plaque de plâtre
RENDEMENT	0,3 à 0,5 kg/m² du mélange par couche suivant du support
DÉLAI DE RECOUVREMENT	24 heures
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	À l'eau immédiatement après usage

MÉTHODE D'APPLICATION

1. MINIMUM DEUX (02) COUCHES SELON L'APPLICATEUR
2. TOUJOURS PONCER ENTRE LES COUCHES

CONSEILS D'UTILISATION

- Bien mélanger l'enduit et le ciment selon le rapport indiqué.
- Appliquer sur support propre, sec et sain.
- Respecter le délai de recouvrement de 24 heures.
- Poncer légèrement avant finition pour un résultat optimal.
- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après usage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT DE FILM SEC	Mat
CONDITIONNEMENT	25 Kg
DENSITÉ	1.36
EXTRAIT SEC (EN POIDS)	45 ±1
RAPPORT DU MÉLANGE ENDUIT/CIMENT	Volume/volume
SÉCHAGE	24 Heures
CONSERVATION	1 an en emballage hermétique d'origine

⚠ PRÉCAUTION À OBSERVER

À conserver dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.
Refermer le couvercle après usage.

QUALITÉ SUPÉRIEURE ★ FABRIQUÉ AU BURKINA FASO ★

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE



20 Kg

GRANDE FACILITÉ D'APPLICATION | SÉCHAGE RAPIDE ET RECOUVRABLE | FACILE À PONCER | S'ACCOLE FACILE AU SUPPORT