FICHE TECHNIQUE

JESSI-EPOXY AS

PEINTURE EPOXY AVEC SOLVANT



DESCRIPTION

L'EPOXY AVEC SOLVANT est un revêtement époxy à haut pouvoir garnissant à base de solvant, en deux composants, pour les substrats en béton sols, les murs, et pour les soudures métalliques.
Il offre une protection contre les chocs et une résistance à l'abrasion.
IL FOURNIT UN REVÊTEMENT DURABLE ADAPTÉ À UNE APPLICATION SUR DES SURFACES VERTICALES ET HORIZONTALES.

AVANTAGES

- Facile à appliquer sur des surfaces en béton et en métal.
- Excellent revêtement protecteur
- Excellentes propriétés de revêtement
- Disponible en différentes couleurs
- Assurer l'étanchéité à la poussière du sol

DOMAINES D'APPLICATIONS

Domaines médicaux, terrains de jeux, zones industrielles légères, surfaces en acier, surfaces en béton, sols et murs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR	couleur JESSI
FINITION	lisse avec un bon niveau de brillance
DENSITÉ (g/cm³)	1.33 (A+B)
RENDU/VOLUME	150 microns
RAPPORT DU MÉLANGE	Trois(03) volumes de A pour un volume de B
DILUANT	Diluant EPOXY JESSI
DURÉE DE VIE EN POT	1 heure à 30 mn à 30°C
TEMPS DE SÉCHAGE	Sec tactile : 3 heures
DURCISSEMENT COMPLET	7 jours
ÉPAISSEUR DU FILM RECOMMANDÉE	125 à 175 microns
RENDEMENT	5 à 6 m²/L suivant porosité du support
CONDITIONNEMENT	25kg, 5kg (A+B)

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT

Toutes les surfaces à appliquer doivent être au préalable bien nettoyées, dépoussiérées, dégraissées, huilées, etc.

MÉLANGE

Trois (03) volumes de A pour un volume de B.
Mélanger soigneusement.

APPLICATION

Diluer avec le diluant époxy Jessi : 10-15 %.
L'époxy avec solvant peut-être appliquée au pinceau, rouleau ou spray.

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec tactile : 3 heures
Durcissement complet : 7 jours

NETTOYAGE DES OUTILS

Utilisez le diluant EPOXY JESSI.

APPLICATION

Diluer avec le diluant époxy Jessi : 10-15 %.
L'époxy avec solvant peut-être appliquée au pinceau, rouleau ou spray.

PRÉCAUTION À OBSERVER

Toutes les surfaces à appliquer doivent être au préalable bien nettoyées, dépoussiérées, dégraissées, huilées, etc.

QUALITÉ SUPÉRIEURE
FABRIQUÉ AU BURKINA FASO

REMARQUE IMPORTANTE

Toutes les surfaces à appliquer doivent être au préalable bien nettoyées, dépoussiérées, dégraissées, huilées, etc.

NOTICE

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements donnés sont fondés sur notre connaissance et les résultats d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation.

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE (EPOXY AS)



5 LITRES
(A+B)



20 LITRES
(A+B)

PROTECTION CONTRE LES CHOCS ET L'ABRASION

APPLICATION SUR SURFACES VERTICALES ET HORIZONTALES

EXCELLENTES PROPRIÉTÉS DE REVÊTEMENT

EXCELLENTE ÉTANCHÉITÉ À LA POUSSIÈRE DU SOL

RÉSISTANCE ET DURABILITÉ SUPÉRIEURES