FICHE TECHNIQUE

JESSI-ÉTANCHÉITÉ

REVÊTEMENT IMPERMÉABLE

JESSI-ÉTANCHÉITÉ est un revêtement de toiture à base styrène acrylique, formulé pour agir comme une isolation suprême pour plusieurs types de substrats de toiture. Il fournit une protection durable contre les rayons ultraviolets, l'ozone, la pluie et l'effet de neige. Il scelle les trous et les fissures grâce à son élasticité et peut être appliqué sur tout type de toits, de murs et de plafonds.



MISE EN ŒUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION
Brosse, rouleau.

DILUTION (AMINCISSEMENT)
1ère couche : 80 à 100% d'eau du robinet
2ème couche : 50 à 60% d'eau du robinet
3ème couche : 10 à 20% d'eau du robinet
(Application dans un endroit bien aéré où l'humidité ne dépasse pas 75% et la température entre 10°C et 35°C)

RENDEMENT
4 m²/Kg par couche suivant le support

SUPPORTS
- Toitures en béton
- Toitures métalliques
- Membranes asphalte
- Tuiles en terre cuite et en béton
- Sols de carrelage des cuisines, des salles de bains, où l'humidité est élevée.

DÉLAI DE RECOUVREMENT
Entre les couches : 6 à 8 heures
Séchage complet : 3 jours

NETTOYAGE DU MATÉRIEL
À l'eau immédiatement après usage.

FICHE TECHNIQUE

PRÉSENTATION	Revêtement imperméable
LIANT	Styrène acrylique
DENSITÉ	1,2 g/cm³
EXTRAIT SEC, EN POIDS	56%
EXTRAIT SEC, EN VOLUME	46%
PIGMENTS TOTAUX, EN POIDS	26%
VISCOSITÉ À 25°C	40P
TAUX D'ÉTALEMENT À 250 µm D'ÉPAISSEUR DE FILM SEC	Recommandé
ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE DU FILM HUMIDE	5% de dilution

PRÉCAUTION À OBSERVER

Le revêtement d'étanchéité doit être appliqué dans un endroit bien aéré où l'humidité ne dépasse pas 75% et la température se situe entre 10 °C et 35 °C.

QUALITÉ SUPÉRIEURE
FABRIQUÉ AU BURKINA FASO

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE

POT MÉTALLIQUE



5 Litres

POT PLASTIQUE



20 Litres

NOTICE

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements donnés sont fondés sur notre connaissance et les résultats d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation.

ISOLATION SUPRÊME ET DURABLE

RÉSISTE AUX UV, OZONE, PLUIE ET NEIGE

HAUTE ÉTANCHÉITÉ ET ÉLASTICITÉ

PROTECTION LONGUE DURÉE