FICHE TECHNIQUE

JESSI-EXTRA

PEINTURE MATE EN DISPERSION AQUEUSE DE HAUTE QUALITÉ



JESSI-EXTRA est une peinture mate à base de copolymère,en dispersion aqueuse pour tous TRAVAUX INTERIEUR-EXTERIEUR.
JESSI-EXTRA possède un pouvoir opacifiant élevé et une bonne résistance aux LESSIVAGES.

MISE EN ŒUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION
Brosse, rouleau.

DILUTION
À l'eau exclusivement
1ère couche 20 %
2ème couche 10 %

RENDEMENT
5 à 6 m²/Kg par couche suivant le support

SUPPORTS
Ciment, platre et dérivés.

DÉLAI DE RECOUVREMENT
5 heures

NETTOYAGE DU MATÉRIEL
À l'eau immédiatement après usage.

FICHE TECHNIQUE

PRÉSENTATION	Peinture
DENSITÉ	1,6 + / - 0,05
LIANT	Copolymère en dispersion aqueuse
PIGMENT	Dioxyde de titane rutile
SÉCHAGE	6 heures
LAVABILITÉ	Excellente
DURÉE DE CONSERVATION	1 an en emballage hermétique d'origine.

PRÉCAUTION À OBSERVER

Pour le JESSI-EXTRA mis à la teinte, utiliser le même n° de lot par secteurs de façade.

QUALITÉ SUPÉRIEURE ★ FABRIQUÉ AU BURKINA FASO ★

NOTICE

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements donnés sont fondés sur notre connaissance et les resultats d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation.

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE



INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES

EXCELLENTE ADHÉRENCE

PROTECTION LONGUE DURÉE