FICHE TECHNIQUE

JESSI-LO

PEINTURE FOM POUR TRAVAUX INTÉRIEUR ÉCONOMIQUE



JESSI-LO est une peinture FOM économique à base de copolymères en dispersion aqueuse pour TRAVAUX EN INTERIEUR.

MISE EN ŒUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION
Brosse, rouleau.

DILUTION
À l'eau exclusivement
1ère couche 15 %
2ème couche 5 %

RENDEMENT
4 m²/Kg par couche suivant le support

SUPPORTS
Ciment, platre et dérivés.

DÉLAI DE RECOUVREMENT
3 heures

NETTOYAGE DU MATÉRIEL
À l'eau immédiatement après usage.

FICHE TECHNIQUE

PRÉSENTATION	Peinture
DENSITÉ	1,70 + / - 0,05
LIANT	Copolymère en dispersion aqueuse
PIGMENT	Dioxyde de titane rutile
SÉCHAGE	4 heures
VISCOSITÉ	Supérieur à 60 secondes (Coupe ISO 6 mm)
DURÉE DE CONSERVATION	1 an en emballage hermétique d'origine.

PRÉCAUTION À OBSERVER

Pour le JESSI-LO mis à la teinte, utiliser le même n° de lot par secteurs de façade.

QUALITÉ SUPÉRIEURE ★ FABRIQUÉ AU BURKINA FASO ★

NOTICE

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements donnés sont fondés sur notre connaissance et les resultats d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation.

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE



INTÉRIEUR | RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES | EXCELLENTE ADHÉRENCE | PROTECTION LONGUE DURÉE