FICHE TECHNIQUE

JESSI-PLAST

CREPI POUR FAÇADES ET DECORATION

JESSI-PLAST est un enduit imperméabilisant et résistant aux intempéries, idéal pour façades. JESSI-PLAST est aussi un revêtement décoratif pour intérieur.

TEST DISPONIBLE EN BLANC ET HUIT TEINTES STANDARDS



AVANTAGES

IMPERMÉABILISANT
Résiste aux intempéries

HAUTE RÉSISTANCE
Durabilité renforcée

DÉCORATIF
Embellit vos façades et intérieurs

DISPONIBLE EN BLANC ET 8 TEINTES STANDARDS

MISE EN ŒUVRE

1. **PRÉPARATION DU SUPPORT**
Le support doit être propre, sec, cohérent et exempt de poussière ou de particules friables.

2. **APPLICATION**
Appliquer JESSI-PLAST à l'aide d'un rouleau décor ou standard en une à deux couches selon l'effet désiré.

3. **SÉCHAGE**
Laisser sécher 48 heures avant exposition à l'humidité ou à la pluie.

4. **NETTOYAGE**
Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après usage.

FICHE TECHNIQUE

PRÉSENTATION	Pâte épaisse
DENSITÉ	1,68 ± 0,02
LIANT	Copolymère en dispersion aqueuse
PIGMENTS	Dioxyde de Titane rutile Oxyde de fer/ Divers
CHARGES	Carbonate de calcium et silices tamisées
PERMÉABILITÉ	Imperméable à l'eau de pluie battante
POINT ÉCLAIR	Ininflammable
SÉCHAGE	48 heures
DURÉE DE CONSERVATION	1 an en emballage hermétique d'origine
RENDEMENT	2,5 à 3 Kg/m² par couche suivant le support
SUPPORTS	Ciment, béton
MATÉRIEL D'APPLICATION	Rouleau décor et standard
DILUTION	Produit prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	À l'eau immédiatement après usage

⚠ PRÉCAUTION À OBSERVER

Pour le JESSI-PLAST mis à la teinte, utiliser le même n° de lot par secteurs de façade.

QUALITÉ SUPÉRIEURE ★ FABRIQUÉ AU BURKINA FASO ★

NOTICE

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements donnés sont fondés sur notre connaissance et les resultats d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLE



INTÉRIEUR EXTÉRIEUR
RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES
EXCELLENTE ADHÉRENCE
PROTECTION LONGUE DURÉE