FICHE TECHNIQUE

JESSI-PRIM

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE SUR CIMENT

JESSI-PRIM est un primaire d'accrochage sur ciment et béton en sous-couche avant l'application.

JESSI-PLAST indispensable pour assurer un bon accrochage.



EXCELLENTE ADHÉRENCE | PRIMAIRE D'ACCROCHAGE | SÉCHAGE RAPIDE | PRÊT À L'EMPLOI

DESCRIPTION

- JESSI-PRIM est un primaire d'accrochage sur ciment et béton en sous-couche avant l'application.
- JESSI-PLAST indispensable pour assurer un bon accrochage.

MISE EN ŒUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau
DILUTION	À l'eau 5% maxi
RENDEMENT	6m²/KG suivant porosité du support
SUPPORTS	Ciment, béton
DÉLAI DE RECOUVREMENT	24 heures minimum
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	À l'eau immédiatement après usage.

CONSEILS D'UTILISATION

- Appliquer sur support propre, sec et sain.
- Respecter le délai de recouvrement de 24 heures minimum.
- Bien remuer avant utilisation.
- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après usage.

⚠ PRÉCAUTION À OBSERVER

Conserver le produit hors de portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau.
En cas de contact, rincer abondamment à l'eau.
Refermer le couvercle après usage.

FICHE TECHNIQUE

PRÉSENTATION	Liquide épais
DENSITÉ	1,21 +/ - 0,05
LIANT	Copolymère en dispersion aqueuse
SÉCHAGE	12 heures
VISCOSITÉ	Supérieur à 60 secondes (Coupe ISO 6 mm)
DURÉE DE CONSERVATION	1 an en emballage hermétique d'origine.

QUALITÉ SUPÉRIEURE ★ FABRIQUÉ AU BURKINA FASO ★

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE



20 Kg

EXCELLENTE ADHÉRENCE | PRIMAIRE D'ACCROCHAGE | SÉCHAGE RAPIDE | PRÊT À L'EMPLOI