FICHE TECHNIQUE

JESSI-SATIN B

PEINTURE DE FINITION SATINÉE DE HAUTE QUALITÉ

Peinture de finition satinée de haute qualité, aux résines acryliques, en phase aqueuse, à haut pouvoir couvrant, pour protéger et décorer les surfaces extérieures et intérieures.



- OPACITÉ OPTIMISÉE
- RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES
- BONNE ADHÉRENCE
- APPLICATION FACILE

PROPRIÉTÉS

- Opacité optimisée et blancheur sans jaunissement pour un résultat parfait et durable.
- Bonne résistance aux intempéries, aux milieux alcalins et aux lessivages.
- Bonne adhérence, souplesse et élasticité.
- Application facile et très faible tendance à couler.
- Doux au toucher.

DESTINATION

Décoration et protection des surfaces intérieures et extérieures, des murs en ciment, plâtres, etc. où une finition satinée est souhaitée.

APPLICATION

1. **PRÉPARATION DES SURFACES**
   Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, graisse, etc.
2. **APPLICATION**
   Sur les supports non traités appliquer 2 couches et pour l'entretien appliquer 1 ou 2 couches au rouleau à poils longs.
3. **DILUTION**
   Au besoin, diluer la première couche avec 5 à 10% d'eau.
4. **NETTOYAGE**
   Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après usage.

CONSEILS D'UTILISATION

- Matériel : rouleau, pinceau, pistolet
- Solvant de nettoyage : eau
- Bien remuer avant l'emploi.
- Sur les supports non traités appliquer 2 couches et pour l'entretien appliquer 1 ou 2 couches au rouleau à poils longs.
- Au besoin, diluer la première couche avec 5-10% d'eau.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect	satin.
Couleur	blanc et autres.
Viscosité	98 – 102 KU
Poids spécifique	1.15 – 1.30 kg/l
Rendement théorique	8 à 10 m²/kg
Temps de séchage	sec au touché : 2 heures recouvrable : 6 heures
Durée de conservation	12 mois dans un emballage d'origine intact et non entamé.
Matériel d'application	rouleau, pinceau, pistolet
Solvant de nettoyage	eau

Bien remuer avant l'emploi.

⚠ PRÉCAUTION À OBSERVER

Pour le JESSI-SATIN B mis à la teinte, utiliser le même n° de lot par secteurs de façade.

QUALITÉ SUPÉRIEURE
FABRIQUÉ AU BURKINA FASO

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE

